

上海DP460灰白3M胶水现货

发布日期：2025-09-16 | 阅读量：13

3MScotch-WeldDP620NS聚氨酯胶粘剂是一种柔性的两部分聚氨酯基胶粘剂，在许多需要柔性的应用中表现良好。它能与复合材料、金属、木材、许多塑料和橡胶、陶瓷和玻璃（可能需要底漆保持耐久性）等基材有效粘接。在使用Duo-Pak[®]DP[®]大小的胶粘剂时，可依靠3M分配设备实现方便和准确的计量、混合和分配。柔性胶粘剂具有粘附力与一些密封剂相比3MScotch-WeldDP620NS聚氨酯胶粘剂能够快速固化、粘性强并且具有低温柔性。无流挂糊剂配方，在应用时能够操作。这种胶粘剂可用于粘接不同基材，例如混凝土、陶瓷、木材、塑料、橡胶和金属。该聚氨酯胶粘剂以1：1的比例DP810胶水属于3M结构型胶水其成分为甲基丙烯酸甲酯。上海DP460灰白3M胶水现货

3MDP-100FR胶水一般用于变压器线圈的固定3MDP-100FR胶水特性：25~30分钟达到操作强度满足UL94V-0额定值自熄型的DP100胶粘剂3MDP-100FR胶水产品参数3MDP-100FR胶水的颜色：白色产品规格50ML/支12支/盒3MDP-100FR胶水混合比（容积B/A）1/1粘度近似值75°F/24°C CPS 5000075°F/24°C时的操作时间近似值：6分钟75°F/24°C时的T型剥离PIW 23MDP-100FR胶水重叠剪切强度PSI 1/-67°F/-55°C 8002/75°F/24°C 14003/180°F/82°C 4004/250°F/121°C 200"DP270透明3M胶水3M DP190 双组份环氧树脂 金属粘接高性能灌封结构胶/半透明。

3mdp420胶粘剂应用在自行车车架的组装粘接。环氧树脂胶粘剂DP420[®]将钢质连接器粘接到车架的铝管上，连接器上车有螺纹，便于装备和拆卸，环氧树脂的牢固粘接能力能适应高应力情况下的长时间行驶。有灰色和黑色两种颜色，属于中等操作时间的，坚韧型的环氧树脂，1-2小时就可以达到操作强度，具有高性能的胶粘剂，是款牢固耐久的结构胶粘剂。粘合的材料类型，玻璃，电子元件，皮革，塑料类，橡胶类，纤维类，石材类，金属类，水泥制品等的粘合都可以适用，对于运动器材类产品的粘接的选择。比较通用的一款AB胶，粘结碳纤维金属都可以。常用来粘碳纤维类运动器材如钓鱼杆、碳纤维自行车等操作方法与使用提醒：把顶头的盖子旋转90度，再把盖子拨开，然后分别从底部2个圆圈的地方轻轻往上推，就可以把胶水推出来。胶水按2:1的比例（大管2份量，小管1份量）推出来之后，再搅拌均匀（一定要搅拌均匀，否则会影响胶水的性能），搅拌均匀之后就可以使用了，混合之后的胶水需要5分钟之内使用完。

3M67号喷胶主要用于轻质材料的粘结，具有高初粘性，颜色透明3M75号喷胶主要用于印刷行业，可以重新定位，胶带状的SPA粘结，无渗色，染色或起皱3M77号喷胶主要用于影响喇叭网与防尘布的粘结，还可以用于家具行业，皮革与泡棉的粘结。高覆盖率，低吸收率，也可以用于粘结许多轻质材料。三者粘力不同3M67号喷胶适用于较薄物质粘连，性能稳定，胶质颗粒均匀，

耐老化性差些，初粘性稍微好点；75号喷胶是不干型喷胶，胶性强度适中，胶性持久，可反复粘贴，特别适用于需要重复定位，粘贴的场合；77号喷胶是力多用喷胶，粘上了不能撕扯下来，强度比较大。3、三者特点不同3M67号粘性低，但是耐高温3M75号喷胶可以重复粘贴，粘的位置不对可以撕下重新定位粘贴3M77号喷胶效果类似双面胶，不可重复粘贴，且粘力是三个中比较好的。67号喷胶适合轻质材料如：泡沫，77号喷胶适合电脑绣花以及风电等 DP100plus颜色透明柔性好的环氧树AB胶。

3MDP420NS环氧胶粘剂的特点与用途3MScotch-Weld?环氧树脂胶粘剂420NS是加强型双组份环氧胶粘剂，具有剪切强度和剥离强度。这种无凹陷环氧树脂耐流动性，在涂覆中获得的效果。此外，其弹性添加剂吸收冲击，并且抗振和耐疲劳。这些特性使得3M?Scotch-Weld?环氧胶粘剂420NS成为了一些苛刻的苛刻应用环境的上佳选择。活性期20分钟，可以对3M?Scotch-Weld?环氧胶粘剂420NS进行调整。它在2小时内达到操作强度。本产品具有2：1混合比，在各种表面上粘接优异，例如金属、环氧基复合材料、陶瓷、玻璃、木材和部分塑料3MDP420环氧树脂胶水持久粘合高粘金属胶陶瓷木材玻璃胶强力胶水。安徽DP100透明3M胶水现货

DP100透明是一款全透明环氧AB胶。上海DP460灰白3M胶水现货

DP810特性：●可粘接许多种金属和塑料●无需表面预处理●能非常快速地达到粘接强度●6小时内完全固化3m胶水-dp810的混合比（容积B/A11粘度近似值75°F24°C）CPS2000075°F24°C时的操作时间近似值：8-10分钟75°F24°C时的T型剥离PIW30重叠剪切强度PSI1-67°F-55°C1200275°F24°C42003180°F82°C5004200°F93°C300

3MDP810胶水属于3M结构型胶水，其成分为甲基丙烯酸甲酯，故也有人叫它为甲基丙烯酸酯胶水PMMA胶水，或压克力胶。有点味道。上海DP460灰白3M胶水现货

深圳专新电子材料有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在广东省等地区的化工行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**深圳专新电子材料供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！